

Product naam :	MAX PRO 98 Easy-Fill Pro	
Productomschrijving :	Gebruiksklare ultra lichtgewicht vulpasta	
Toepassing :	<ul style="list-style-type: none">• uitvlakken en repareren van gaten en voegen in pleisterwerk, sierpleister, isolatiematerialen, stenen, beton, gasbeton (Y-tong,...)• afwerken van ingeslepen leidingen voor elektriciteit, sanitair of verwarming• afwerken van isolatieplaten (Knauff, Gyproc,...) alvorens te schilderen, te behangen of te bepleisteren• herstellen van scheuren, gaten en statische voegen in muren en plafonds	
Eigenschappen :	<ul style="list-style-type: none">• zéér sterke hechting op gips-, stuc- en metselwerk, op sierpleister, op beton, op hout en op de meeste ondergronden in bouw- en renovatiewerken• krimpvrij• zéér snelle uitharding• blijvend elastisch• goed schuurbaar na uitharding• zéér snel overschilderbaar (10 tot 20 minuten) met de meester verven *.• afwerken door middel van één bewerking	
Verpakking :	Kokers Potten Emmers	310 ml (20 kokers per doos) 750 ml (12 potjes per doos) 5 liter (8 emmers per doos)
Technische informatie :	MAX PRO 98 Easy-Fill Pro	
Kleur Geur Type Dichtheid Consistentie Krimp Aanbrengetemperatuur Afbindtijd Houdbaarheid	wit zwak waterdispersie 0,57 g/ml pasta geen +5° en +30°C 2 mm in 1 < 8 u. (23°C en 55M% R.V.) ten minste 12 maanden in ongeopende verpakking droog bewaard bij +5° en 25°C	

Verwerking :	<ul style="list-style-type: none">• ondergronden dienen schoon, droog, draagkrachtig, stof- en vetvrij te zijn• overschilderbaarheid:<ul style="list-style-type: none">○ Na 10 tot 20 minuten (23°C en 50% RV)○ goed overschilderbaar met de meeste verven *○ Vooraf testen is steeds aanbevolen.○ Overschilderen met hoogge vulde dispersieverven kan barstvorming in de verf geven• opmerking:<ul style="list-style-type: none">○ Afwerken met MAX Finish-It PRO.○ Niet geschikt voor buitengebruik en voor waterbelaste toepassingen• gereedschap reinigen met water.• uitgehard product mechanisch verwijderen
Veiligheid en transport :	Zie veiligheidsfiche
Garantie :	D-MAX bvba garandeert dat haar product, binnen de houdbaarheidstijd, in overeenstemming is met de specificaties. De aansprakelijkheid kan nooit meer bedragen dan hetgeen bepaald is in onze algemene verkoopsvoorwaarden. In geen geval is de verkoper aansprakelijk voor enigerlei gevolgschade.
Aansprakelijkheid :	De gegeven informatie is het resultaat van onze testen en ervaring en is van algemene aard. Zij houdt echter geen aansprakelijkheid in. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om door eigen testen vast te stellen of het product voor de toepassing geschikt is.

* Bij zachte kunststoffen en/of delicate ondergronden steeds vooraf testen.