


<b>Product naam :</b>	<b>MAX PRO 53 Ultra-Finisher</b>	
<b>Productomschrijving :</b>	MAX PRO 53 Ultra-Finisher is een biologisch afbreekbaar en neutraal gladstrijkmiddel	
<b>Eigenschappen :</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• zéér gemakkelijk afwerken van alle voegen in bouw, industrie en automobieliindustrie</li><li>• kan gebruikt worden in combinatie met alle kittens (Siliconen, MS polymeren, polysiloxanen, PU-kittens, Spur,...)</li><li>• tast de ondergronden niet aan, is reukloos en klaar voor gebruik.</li><li>• versnelt de huidvorming van elastische kittens en verkleint het risico op schimmelvorming</li><li>• oplosbaar in water en verwijdt zichzelf na contact met water en/of regen</li><li>• Indien de kit overschilderd dient te worden dient deze nagespoeld te worden met lauw-warm water.</li><li>• voorkomt de vorming van kleine luchtbelletjes aan het kitoppervlak.</li><li>• vermindert de stofaanhechting op de kit en vermindert het kleverige effect van de kit.</li><li>• geeft een mooie glans van de kit na uitharding.</li></ul>	
<b>Toepassing :</b>	Afwerken en gladstrijken van voegen bij alle natuursteensoorten (marmer, graniet, arduin, blauwe steen, ...) Afwerken en gladstrijken van  <ul style="list-style-type: none"><li>• voegen op sterk poreuze ondergronden.</li><li>• aansluit- en afwerkingsvoegen in bouw en industrie.</li><li>• voegen in keuken- en sanitairruimtes.</li><li>• aansluitvoegen tussen raam- en deurkozijnen en gevels.</li></ul>	
<b>Verpakking :</b>	Flacon met trigger :	949 ml
	Omdozen :	12 flacons per doos

<b>Technische informatie :</b>	<b>MAX PRO 53 Ultra-Finisher</b>	
<b>Type :</b> <b>Geur :</b> <b>Type :</b> <b>Dichtheid :</b> <b>Aanbrengetemperatuur :</b> <b>Houdbaarheid :</b>  <b>Zuurtegraad :</b> <b>Viscositeit :</b>	visceuze vloeistof zwak waterdispersie 1,00 g/ml +15° en +25°C 24 maanden in ongeopende verpakking droog bewaard bij +5° en 25°C neutraal, PH7 20 mPa-s (20°C)	
<b>Verwerking :</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• vernevel MAX PRO 53 Ultra-Finish over de af te werken naad</li><li>• indien nodig na huidvorming van de kit afspoelen met water.</li><li>• werk de naad af door middel van MAX PRO Finish-It Pro (+).</li><li>• handen na gebruik reinigen met MAX PRO 54 Ultra-Cleaning Tissues.</li></ul>	
<b>Veiligheidsblad :</b>	Op aanvraag beschikbaar voor professionele gebruikers.	
<b>Garantie :</b>	<p>D-MAX bvba garandeert dat haar product, binnen de houdbaarheidstijd, in overeenstemming is met de specificaties. De aansprakelijkheid kan nooit meer bedragen dan hetgeen bepaald is in onze algemene verkoopsvoorwaarden. In geen geval is de verkoper aansprakelijk voor enigerlei gevolgschade. De gegeven informatie is het resultaat van onze testen en ervaring en is van algemene aard. Zij houdt echter geen aansprakelijkheid in. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om door eigen testen vast te stellen of het product voor de toepassing geschikt is.</p>	