



PRESTATIEVERKLARING

volgens toevoegsel III van de verordening (EU) Nr. 305/2011
en de gedelegeerde verordening (EU) Nr. 574/2014
(Bouwproductenverordening)

DoP _ [NL] _ 01 _ Nr. 5425012270003

MAX PRO 31 ACRYL-FLEX

1. Unieke identificatiecode van het producttype:

EN 15651-1:2012: F EXT-INT 12,5P

2. Beoogd gebruik:

Voegkitten voor afdichtingen in gevels, binnen en buiten.

3. Naam en contactadres van de fabrikant:

D-MAX België – Hoge Mauw 430 – B-2370 ARENDONK

4. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct:

Systeem 3

Systeem 3 voor brandgedrag

5. Geharmoniseerde normen:

EN 15651-1:2012:

6. Betrokken erkende instelling (Notified Body):

Het geregistreerde keuringsbureau **Ginger CEBTP (0074)** heeft het producttype volgens EN 15651-1 en het brandgedrag volgens systeem 3 getest en het test rapport verstrekt.



7. Aangegeven prestatie:

Conditionering: Procedure A (volgens ISO 8340)
Ondergrond: Beton M2 (zonder primer)

Essentiële kenmerken	Prestatie	Geharmoniseerde technische specificatie
Brandgedrag	Klasse E	EN 15651-1:2012
Gevaren door emissie van gevaarlijke stoffen voor milieu en gezondheid	NPD (*)	
Water- en luchtdichtheid		
Standvermogen	≤ 3 mm	
Volumekrimp	≤ 25 %	
Trekeigenschappen na onderdompeling in water (bij 23°C)	≥ 100 %	
Duurzaamheid	Conform	

(*) Zie veiligheidsinformatieblad

NPD: No Performance Determined / geen prestatie bepaald

- 8. De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de onder sectie 3 vermelde fabrikant verstrekt.**

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Arendonk, 02/2016

D. Bertens
Zaakvoerder