

Product naam :	MAX PRO 31 Acryl-Flex	
Productomschrijving :	MAX PRO 31 Acryl-Flex is een professionele plastisch-elastische afdichtingskit op basis van acrylaatemulsie.	
Eigenschappen :	<ul style="list-style-type: none"> • overschilderbaar met de meeste verfsoorten in de bouw • voorkomt craqueleren van de verf (scheuren) • voorkomt migratie van de verf op het verfoppervlak • temperatuurbestendigheid van -20 tot +80°C • verwerkingstemperatuur tussen +5°C en +30°C 	
Toepassingen :	Aansluitvoegen tussen : <ul style="list-style-type: none"> • muur, plafond, plinten, vensterbanken • houten en metalen raamkozijnen, en beton en/of baksteen • beton en plafond elementen • trappen en wanden • aansluitnaden tussen gipsplaten en beton • aansluitnaden tussen bouwelementen onderling • wand/plafond- en wand/vloeraansluitingen • krimpnaden 	
Verpakking :	Kokers :	310 ml.
	Omdozen :	12 kokers per doos
Technische informatie :	MAX PRO 31 Acryl-Flex	
	Consistentie Droge stofgehalte Volumekrimp Standvermogen Dichtheid Max toelaatbare vervorming Temperatuurbestendigheid Aanbrengtemperaturen Verwerkingstijd Afbindtijd Houdbaarheid Overschilderbaarheid Voegbreedte	plastisch-elastisch ca. 85% ca. 15% < 3mm (bij +20°C) 1,6 g/ml 15% -20 tot +80°C +5 tot +30°C 10 min.(23°C en 55% relatieve vochtigheidsgraad) 3 mm/24u (23°C en 55% relatieve vochtigheidsgraad) min. 18 maanden in ongeopende originele verpakking droog bewaard tussen +5 en +25°C ja 10 mm

Verwerking :	Vorbereiding : <ul style="list-style-type: none">• Ondergronden dienen steeds schoon, draagkrachtig en droog te zijn.• Ondergronden ontvetten met de MAX PRO 51 Power-Clean Spray.• Goede hechting zonder primer op de meeste bouwmaterialen zoals beton, steen, gips, hout, aluminium, vezelplaten, pleisterwerk en hard PVC.• Voor poreuze ondergronden kan de kit met water worden verdund tot een kwastbare primer. Aanbrengen: <ul style="list-style-type: none">• acryl aanbrengen met een MAX PRO professioneel kitpistool voor een gemakkelijke verwerking.• niet verwerken onder +5°C.• houd rekening met de krimp van Acryl.• diepe voegen opvullen met rondsnoer.• afwerken met spatel, plamuurmes of kwast, bevochtigd met water. Reinigen: <ul style="list-style-type: none">• niet-uitgeharde resten Acryl en kunnen worden gereinigd worden met MAX PRO 54 Ultra-Cleaning Tissues of water. Overschilderbaarheid: <ul style="list-style-type: none">• Acryl is niettemin na uitharding verf verdraagzaam met acryldispersieverven en alkydharlakken.• Een hechtproef voor gebruik is aanbevolen.
Veiligheidsblad :	Beschikbaar voor professionele gebruikers.
Garantie :	D-MAX bvba garandeert dat haar product, binnen de houdbaarheidstijd, in overeenstemming is met de specificaties. De aansprakelijkheid kan nooit meer bedragen dan hetgeen bepaald is in onze algemene verkoopsvoorwaarden. In geen geval is de verkoper aansprakelijk voor enigertei gevolgschade. De gegeven informatie is het resultaat van onze testen en ervaring en is van algemene aard. Zij houdt echter geen aansprakelijkheid in. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om door eigen testen vast te stellen of het product voor de toepassing geschikt is.