

Garantiecertificaat

D-MAX België garandeert dat het product MAX PRO 21 All-Round veilig gebruikt kan worden om natuursteen te verlijmen en om naden en voegen af te dichten op alle natuursteenondergronden indien de hieronder aangegeven instructies en opmerkingen zorgvuldig opgevolgd en nageleefd worden.

Productnaam	MAX PRO 21 All-Round
Product code	B-2001 - Wit - 290 ml B-2002 - Grijs - 290 ml B-2003 - Zwart - 290 ml B-2004 - Bruin - 290 ml B-2005 - Beige - 290 ml B-2006 – Sanitair Wit (RAL9001) – 290 ml
Toepassingen	Verlijmen en afdichten van natuursteen op natuursteen, natuursteen op poreuze en natuursteen op niet-poreuze ondergronden.
Gebruik/ Werkwijze	Oppervlak moet schoon, vetvrij en ontdaan zijn van alle loszittende delen, lijmresten, oude siliconen- en/of andere kitvoegresten, schoonmaakmiddelen, ... Poreuze ondergronden in buitentoepassingen vooraf behandelen met MAX Primer P1000 of P2000. Voor de juiste voegdimensies in bewegingsvoegen PU of PE rugvulling gebruiken. MAX PRO 21 All-Round aanbrengen in lijfstroken (verticaal) zodat er tussen de lijfstroken voldoende lucht kan opdat deze volledig kan polymeriseren. Geen dot-verlijming. Minimaal aanbevolen laagdikte 2 mm à 3mm geen lijmklemmen gebruiken. Af te dichten voeg vooraf ontvetten met MAX PRO 51 Power-Clean Spray en laten verdampen. Voeg volledig vullen zonder luchtinsluitingen. Naden afwerken met pH-neutrale zeepoplossing. Niet-uitgeharde MAX PRO 21 All-Round kan worden verwijderd met MAX PRO 51 Power-Clean Spray.
Uitzonderingen	Vermijd het in een zeer dunne laag uitsmeren van de kit. Op die plaatsen bestaat de kans dat de kit niet optimaal uithardt en hecht. Zeepwater kan vlekken nalaten op poreuze ondergronden. Naspoelen met handwarm water direct na het afwerken van kitvoegen is aan te bevelen. MAX PRO 21 All-Round <u>Transparant</u> is niet geschikt voor deze toepassingen en kan vlekvorming veroorzaken.
Varia	Om verkleuring en vergeling te voorkomen dient tijdens het aanbrengen en uitharden van de kit contact met niet neutrale chemicaliën en dampen van niet neutrale chemicaliën te worden voorkomen. Contact met chloor en chloorhoudende- en agressieve schoonmaakmiddelen dient te worden voorkomen. Bij gebrek aan daglicht kan de kit vergelen. Niet geschikt voor permanente waterbelasting.
Disclaimer	D-MAX België garandeert dat haar producten conform haar technische databladen zijn en voor alle toepassingen die hierin omschreven worden door de vakman gebruikt kunnen worden. Enkel voor professioneel gebruik. D-MAX België kan niet aansprakelijk gesteld worden voor toepassingen waarin de kunst van goed vakmanschap niet gevolgd werden en/of voor slecht afgewerkte voegen.
Technische fiche	De technische fiche en DoP kunnen op onze website www.d-max.eu geraadpleegd of gedownload worden. Niet geschikt voor bitumen, PE-PTFE, PP, PC en PMMA.