

Garantiecertificaat

D-MAX België garandeert dat MAX PRO 34 Ultra-Seal veilig gebruikt kan worden om naden en voegen af te dichten op alle natuursteenondergronden indien de hieronder aangegeven instructies en opmerkingen zorgvuldig opgevolgd en nageleefd worden.

Productnaam	MAX PRO 34 Ultra-Seal
Product code	S-2000 - Opaal - 310 ml S-2001 - Wit - 310 ml S-2002 - Grijs - 310 ml S-2003 - Antraciet - 310 ml
Toepassingen	Afdichten van voegen tussen natuursteenmaterialen en natuursteenmaterialen, natuursteenmaterialen en niet-poreuze ondergronden, natuursteenmaterialen en poreuze ondergronden.
Gebruik/ Werkwijze	Oppervlak moet droog, schoon, vetvrij en ontdaan zijn van alle loszittende delen, lijmresten, oude siliconen- en/of andere kitvoegresten, schoonmaakmiddelen, ... Af te dichten voeg ontvetten met pH-neutrale reiniger en laten verdampen. Voeg aanbrengen in één beweging in een hoek van 45° - voeg vullen en indien nodig rugvulling gebruiken opdat de voegen kunnen werken. Naden afwerken met pH-neutrale zeepoplossing en naden reinigen met spiritus verdund met water.
Uitzonderingen	Vermijd het uitsmeren van kit in een zeer dunne laag. Op die plaatsen bestaat de kans dat de kit niet optimaal uithardt en hecht. Zeepwater / Finisher kan vlekken nalaten op poreuze ondergronden. Naspoelen met handwarm water direct na het afwerken van kitvoegen is aan te bevelen.
Varia	Om verkleuring en vergeling te voorkomen met de voeg in neutrale omgeving aangebracht worden. De aanwezigheid tijdens doorharding van alle mogelijke zuren, sigarettenrook, azijnzuurhoudende siliconen, chloor of chloordampen vermijden. Het alkalisch milieu is niet geschikt voor het gebruik van MAX PRO 34 Ultra-Seal. Bij gebrek aan daglicht kan de kit vergelen. <u>Niet geschikt</u> voor bitumen, PE-PTFE, PP, PC en PMMA.
Disclaimer	D-MAX België garandeert dat haar producten conform haar technische databladeren zijn en voor alle toepassingen die hierin omschreven worden door de vakman gebruikt kunnen worden. Enkel voor professioneel gebruik. D-MAX België kan niet aansprakelijk gesteld worden voor toepassingen waarin de kunst van goed vakmanschap niet gevolgd werden en/of voor slecht afgewerkte voegen.
Technische fiche	De technische fiche en DoP kunnen op onze website www.d-max.eu geraadpleegd of gedownload worden.