

**MAX**<sup>®</sup>  
**PRO**



# Hoe kies ik mijn product?

DE KEUZE  
VAN DE  
VAKMAN

## PU SCHUIMEN

Het gamma PU schuimen is geschikt voor:

- opvullen en afdichten van voegen, naden en aansluitvoegen in de bouw
- monteren van ramen, deuren en kozijnen
- isoleren van gaten, spouwmuren, dakkapellen, leidingen, daken, wanden, trappen,...

HECHT OP ALLE TRADITIONELE BOUWMATERIALEN, OVERSCHILDERBAAR, BINNEN & BUITEN, WATERBESTENDIG

hoge opbrengst > 57L  
beperkte na-expansie  
verwerkbaar van -15°C tot +35°C

41

1K PUR-FOAM

brandvertragend > 4 uur  
hoge celdichtheid  
brandklasse B1

42

POWER-FOAM B1

voor bewegende constructies  
verwerkbaar van +5°C tot 35°C  
geschikt voor luchtdicht bouwen

43

FLEXI-FOAM

vrij van MDI, ecologisch verantwoord  
beperkte na-expansie  
geschikt voor luchtdicht bouwen

44

NATURAL PU-FOAM

CUSTOMER SERVICE  
NUMBER:  
+32 (0)14 65 27 33

D-MAX BELGIË  
Hoge Mauw 430  
2370 Arendonk  
info@d-max.eu  
www.d-max.eu

**PRO**<sup>®</sup>  
**MAX**

41

1K PUR-FOAM

**hoge opbrengst > 57L**

- beperkte na-expansie
- verwerkbaar van -15°C tot 35°C
- brandklasse B3

42

POWER-FOAM B1

**brandvertragend > 4 uur**

- hoge celdichtheid
- hoge isolatiewaarde
- brandklasse B1

43

FLEXI-FOAM

**voor bewegende constructies**

- geschikt voor luchtdicht bouwen
- zéér hoge luchtdichtheid
- hoge akoestische isolatiewaarde
- hoge thermische isolatiewaarde
- verwerkbaar van +5°C tot 35°C
- brandklasse B3

44

NATURAL PU-FOAM

**vrij van MDI, ecologisch verantwoord**

- beperkte na-expansie
- geschikt voor luchtdicht bouwen
- extreem hoge luchtdichtheid
- hoge akoestische isolatiewaarde
- hoge thermische isolatiewaarde
- brandklasse B2